

MÓDULO SILENCIADOR PARA ASE-B-ECO

ASE-B-ECO



DESCRIPCIÓN

> Módulo de extensión económico para el ASD-B-ECO 15 y 20
> Su función es aumentar gradualmente la atenuación acústica.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

> Calderas de gas/gasoil de funcionamiento de vapor seco o húmedo
> Ventiladores

MATERIAL

Acero inoxidable 1.4404

MATERIAL RESONANTE

Cartuchos de lana mineral de alta eficacia y tela no tejida de lana acero inoxidable y metal expandido

ATENUACIÓN

10 dB / 15 dB / 20 dB

CONEXIÓN AL SISTEMA

EW-ALBI

MONTAJE

Horizontal o vertical

RANGO DE FRECUENCIAS

>250 Hz (media y alta frecuencia)

VERSIONES ESPECIALES

Posibilidad de usar sin junta, como el sistema EW-FU, hasta 600°C (depresión)

INFORMACIÓN ADICIONAL

> Posibilidad de agregar dos elementos de extensión ASE-B-ECO como máximo
> Junta interior incluida



ASE-B-ECO / ASE10 ECO - Atenuación adicional 10 dB

A Ø	100	115	120	130	150	160	180	200	225	250	300
B	250	250	250	250	250	250	330	330	330	330	330
C	250	250	250	250	300	300	450	450	450	500	500

ASE-B-ECO / ASE15 ECO - Atenuación adicional 15 dB

A Ø	100	115	120	130	150	160	180	200	225	250	300
B	330	330	330	330	330	330	500	500	500	500	500
C	250	250	250	250	300	300	450	450	450	500	500

ASE-B-ECO / ASE20 ECO - Atenuación adicional 20 dB

A Ø	100	115	120	130	150	160	180	200	225	250	300
B	500	500	500	500	500	500	750	750	750	750	750
C	250	250	250	250	300	300	450	450	450	500	500

