



Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero inoxidable.

MATERIAL

AISI 304

ACABADO EXTERIOR

Brillante

Colores RAL sólo hasta 200°C (según diámetro, consultar precios)

ESPESORES (mm)

0,4 - 0,5 - 0,6 (según el diámetro)

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø80 a Ø800

SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión sencilla**



APLICACIONES

- Calderas de gas y gasoil
- No condensación



CARACTERÍSTICAS

- Instalación por patinillo interior
- Temperatura de trabajo hasta 600°C
- **Soldadura TIG/LÁSER** en continuo en todas las piezas
- Abrazadera de unión **NO INCLUIDA**
- Posibilidad de **corte de módulos rectos a medida en obra**

CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 029

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T600 - N1 - D - Vm - L20040 - G(100)

T400 - N1 - W - Vm - L20040 - O(50)

T200 - P1 - W - Vm - L20040 - O(00) (con junta de estanqueidad T<200°C).