



## Sistema FERRO - LUX

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero DC01 (2mm) con cobertura de pintura resistente a altas temperaturas.

### MATERIAL

ACERO DC01 (St12)

### ACABADO EXTERIOR

Pintado en negro mate (pintura especial altas temperaturas)  
Posibilidad de acabado en gris (consultar precios y plazos)

### ESPESORES (mm)

2 mm

### DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø120 a Ø200 (bajo pedido)

### SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra **sin abrazadera de unión**



### APLICACIONES

- Estufas de leña
- Fuegos bajos
- Casetes de leña



### CARACTERÍSTICAS

- Instalación interior radiante para aprovechar el calor de los humos (al salir de la sala el conducto de humos debe pasar a doble pared)
- Temperatura de trabajo **hasta 600°C**
- Gran variedad de elementos de **inspección, limpieza y regulación**
- Posibilidad de **corte de módulos rectos a medida en obra**

### CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 017

### CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-2)

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G(400)