# Ficha Técnica GENIUS ENTÁLPICO 350-450



FT-GENIUS ENTÁLPICO 350-450-V1

# RECUPERADOR DE CALOR INDIVIDUAL | SISTEMA DOBLE FLUJO GENIUS ENTÁLPICO 350-450

Recuperador de calor individual que incorpora un sofisticado algoritmo que regula automáticamente el by-pass, maximizando su rendimiento y minimizando las pérdidas energéticas.

Para apartamentos, casas de gran tamaño y locales comerciales pequeños. Disponible en dos variantes de rendimiento:

350 I

Ofrece la posibilidad de ajustar dos caudales nominales: 300 o 350 m<sup>3</sup>/h

450

Ofrece la posibilidad de ajustar dos caudales nominales: 400 o 450 m<sup>3</sup>/h

#### **CARACTERÍSTICAS**


Cuerpo de la unidad fabricado en EPP negro y cubierta de chapa de diseño.







#### **Dimensiones**





## Especificaciones técnicas 350 m³/h

## Especificaciones técnicas 450 m³/h

350 m³/h			450 m³/h		
Parametros	Unidades	Valores	Parametros	Unidades	Valores
Caudal	m³/h	300/350	Caudal	m³/h	400/450
Sfp (70% Qvd)	W/m³/h	0,29	Sfp (70% Qvd)	W/m³/h	0,29
Presión acústica LPa-3m	dB	37,1	Presión acústica LPa-3m	dB	39,2
Diámetro bocas	mm	Ø160	Diámetro bocas	mm	Ø160
Control		8 VELOCIDADES	Control		8 VELOCIDADES
Instalación		Falso techo, pared	Instalación		Falso techo, pared
IP		IP 30	IP		IP 30
Tipo de filtro		M5 ePM10 55% ISO 16890	Tipo de filtro		M5 ePM10 55% ISO 16890
Peso	kg	35	Peso	kg	35
Dimensiones	mm	1190x650x270	Dimensiones	mm	1190x650x270
Cuerpo + carcasa		EPP + Chapa metálica	Cuerpo + carcasa		EPP + Chapa metálica
Rendimiento*	%	84.6 (83.4) / 44.1 (42.5)	Rendimiento*	%	82.3 (81.4) / 41 (39.6)

<sup>\*</sup> Según UNE EN 308 al 70% de caudal nominal