



Sistema TWIN-ECO 316

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión y admisión de aire en doble pared concéntrica fabricada en acero inoxidable interior y exterior.

MATERIAL

Pared Interior: AISI 316L

Pared Exterior: AISI 304

ACABADO EXTERIOR

Brillante

Pintado negro exterior: consultar precios

Exterior galvanizado (sólo tramos rectos y desviaciones): consultar precios

ESPESORES (mm)

Pared interior: 0,4 mm

Pared exterior: 0,4 mm

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø80/125 - Ø100/150 - Ø130/200

SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión sencilla**



APLICACIONES

- Calderas de condensación estancas
- Instalación individual
- Circuito de entrada de aire y salida de humos aislado del interior de la vivienda



CARACTERÍSTICAS

- Temperatura de trabajo hasta 200°C
- Soldadura LÁSER en continuo en todas las piezas
- **Abrazadera de unión INCLUIDA**
- **Para condensación es necesaria la junta de condensación en las uniones y una pendiente mínima de 3° en tramos horizontales**

CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 031

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T120 - P1 - W - V2 - L50040 - O(00) (con junta DW2526C)

T200 - N1 - W - V2 - L50040 - O(00)