

## SERIE FSA-X

*Chimenea autoportante de doble pared con dos o más conductos interiores para evacuación de humos y tubo exterior autoportante.*

*El hueco interior ventilado entre aislamiento y tubo exterior asegura que la temperatura del conducto exterior nunca supere los límites estructurales.*

- 1 Terminal de salida**  
Permite la ventilación de todo el conducto.
- 2 Conducto interior de evacuación**  
Material: AISI 316, AISI 304, S235, S355  
Espesor: 1.5, 2.3 mm.
- 3 Aislamiento**  
Lana de roca de alta densidad con malla galvanizada.  
Espesores: 30 hasta 100 mm, en función de la temperatura.
- 4 Plataforma para toma de muestras**  
Ángulos desde 135 hasta 360°  
Ancho desde 800 hasta 2500 mm.
- 5 Conexión de humos (dos o más)**  
Conexión embridada, a tubo existente, estándar Jeremias, según petición.
- 6 Inspección de limpieza**  
Inspección mantenimiento / limpieza  
Ø250, 600 mm, otros.
- 7 Drenaje interior condensados**
- 8 Ventilación int/ext.**  
Rejilla de ventilación para asegurar una corriente de aire continua desde la base hasta el terminal.
- 9 Desagüe tubo exterior**
- 10 Brida base**  
Cartelas de refuerzo
- 11 Jaula de anclaje**

